



R13S

PC portable ultra durci 13.3''

Le Pc portable ultra durci R13S est destiné aux opérateurs évoluant dans les environnements les plus extrêmes. Grâce à ses certifications MIL-STD 810 G et IP65, le R13S peut évoluer dans les conditions les plus dures, au cœur du combat des déserts les plus chauds aux régions les plus froides. Avec son unité de stockage extractible et son lecteur d'empreinte digitale, le R13S offre le maximum de sécurité pour la protection des données.

Caractéristiques de robustesse :

Le R13S est certifié IP65 et MIL-STD 810G. Son châssis est en alliage de magnésium. Il peut fonctionner dans des températures extrêmes de -30°C à +60°C, il résiste à des chocs de 40G depuis une hauteur de 1,80m.

Une grande autonomie :

Le R13S est pourvue d'une batterie principale de grande capacité à rechargement rapide (90% en 3h). La batterie secondaire hot-swappable permet d'étendre son autonomie de 8 à 12h.

Garantie constructeur de 3 ans

Mode discret :

Le mode discret unique de Durabook permet par un simple bouton, d'éteindre immédiatement le son et les sources lumineuses du PC tout en laissant les applications fonctionnelles. (Particulièrement utile lors de mission spéciales et de surveillance)

Ecran 13.3'' très haute luminosité :

Le R13S est équipé d'un écran 13.3'' TFT LCD de 1050 cd/m² tactile résistif pour un usage en plein soleil.

IP65



Spécifications :

Système d'exploitation : Windows 10 Pro 64 bits.

Processeur : Intel® i7-6500U @2.5GHz (3.1GHz max.).

Ecran : TFT LCD 13.3" 1024x768 luminosité 1050 cd/m² tactile résistif.

Mémoire : 2 slots DDR3 jusqu'à 32 Go.

Stockage : Disque dur ou SSD 2,5" SATA3 en boîtier extractible.

Clavier : Azerty ou Qwerty, rétro-éclairé avec luminosité réglable.

Périphérique de pointage : Touchpad.

Slot d'extension : 1 x Lecteur Smart card x 1 lecteur Express card 54 ou PCMCIA type II

Baie multimédia : Lecteur Super multi DVD.

Interface E/S : 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, 1 x prise sortie audio, 1 x prise entrée MIC, 1 x VGA ou HDMI ou 2^{ème} RS232, 2 x RJ-45, 1 x RS232, 1 x DC-In & 1 x connecteur station d'accueil.

Communication : Wifi AC 8260 a/b/g/n/AC, Bluetooth 4.2. En option : 4G LTE & GPS.

Sécurité : Computrace® Ready, TPM 2.0, Smart card Reader (option), Intel vPro, Kensington Lock, lecteur d'empreinte digitale, mode discret, unité de stockage amovible rapidement.

Alimentation : Adaptateur AC 90W 100-240V.

Batteries : Principale : Lithium-Ion, 9 cellules, 7800 mAh, jusqu'à 8 heures d'autonomie. Secondaire : Hot-swappable, Lithium-Ion, 6 cellules, 3800 mAh, jusqu'à 4 heures d'autonomies

Dimensions : 306 mm x 294 mm x 58 mm.

Poids : 3,6 kg.

Caractéristiques de robustesse :

- Châssis en alliage de magnésium.
- Chocs et vibrations : MIL-STD 810G, résistance a 26 chutes de 182 cm, ASTM 4169-08 transport par véhicule.
- Etanchéité eau et poussières : IP65.

Environnement :

- Température : en fonctionnement = -30 à 60°C ; stockage = -51 à 71°C.
- Humidité : en fonctionnement = 5 à 95%.
- Altitude : en fonctionnement = 4572 m ; stockage = 12160 m.

Accessoires : Chargeur de batteries et allume cigare, stations d'accueil véhicule et de bureau.

